

AUDIOVOX®

VME 9415



**1 DIN Widescreen
Multimedia-Receiver**
mit 17.8 cm LCD-Touchscreen und
LED Backlight

**1 DIN Widescreen
Multimedia Receiver**
with 7" LCD Touchscreen and LED
Backlight

**DVD
VIDEO**



DVD/CD/DivX/Xvid/MP3/JPEG-Player

TOUCHSCREEN



17,8 cm LCD Touchscreen mit LED Backlight/7" LCD Touchscreen with LED Backlight

**NAVIGATION
READY**



NAV Ready, komplette Bedienung des Navigationssystems (optional Audiovox NAV 1041/NAV Ready, complete control of the navigation system (optional Audiovox NAV 1041)

Bluetooth™





Bluetooth Freisprecheinrichtung mit separatem Mikrophon/Handsfree set with separate microphone

Made for
iPod iPhone



Schließen Sie das Gerät über den vorderen oder hinteren USB-Anschluss an/Connect the device to the front or rear USB-connector



AUDIOVOX®

VME 9415



1 DIN Widescreen Multimedia-Receiver

mit 17,8 cm LCD-Touchscreen und LED Backlight

BESONDERHEITEN

- 17,8 cm/7" TFT-Monitor mit LCD-Touchscreen und LED-Backlight
- Multimedia DVD/CD/DivX/Xvid/MP3-Player
- NAV Ready, komplette Bedienung des Navigationssystems über den berührungsempfindlichen Bildschirm (optional Audiovox NAV 104)
- Collex Bluetooth Freisprecheinrichtung mit externem Mikrofon und Audio Streaming (A2DP/AVRCP)
- UKW/MW-Radio mit RDS-Funktion, AF (Alternative Frequenzen), RT (Radiotext), TA (Verkehrsmeldungen)
- Personal Color Adjustment: 9 RGB Lichteinstellungen (Tastatur-Hintergrundbeleuchtung)
- 5 Wallpapers (Hintergrundbilder) einstellbar
- 3-Band-Equalizer mit 7 voreingestellten und 1 benutzerdefinierten Equalizerkurve
- Subwoofer Control
- Composite Video Ausgang hinten zum Anschluss eines zusätzlichen Monitors
- Made for iPod/Made for iPhone
- Media-Eingänge (USB 2.0/3,5 mm Videobuchse) vorn und hinten mit 1.0 A Ladestrom
- 5 Line-Audio-Ausgänge
- Videoeingang für Rückfahrkamera (Normalbild und Spiegelbild), automatische Umschaltung Rear-Kamera
- Ausgangsleistung: 4 x 40 Watt, Gesamtausgangsleistung: 160 Watt
- Lenkradfernbedienung/SWC Anschluss, Anschluss durch optional erhältlichen Adapter
- Multilanguage OSD (Deutsch, Englisch, Französisch)

TOUCHSCREEN

NAVIGATION
READY

Bluetooth™

Made for
iPod iPhone

AUDIOVOX®

VME 9415

Artikelnummer: 150 6310
EAN: 40 39684 06310 6

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

- Audio-/Video-Wiedergabe mit SD-Karten bis 8 GB
- SWC-Anschluss, Anschluss durch optional erhältlichen Adapter (kompatibel mit Dietz UNICO DUAL PLUS (Art-Nr 660040) mit Kabel (Art-Nr. 66405), PAC (Pacific Accessory Corporation) SWI-PS und Metra ASWC Interface Protokoll)
- Sub X-over Frequenzen 80 / 120 / 160 Hz
- Programmierbare Lautstärkeregelung für jede Tonquelle
- Kalibrierungsmodus für Touchscreen
- Spannungsversorgung: 11 bis 16 Volt Gleichstrom, negativer Masseanschluss
- Aktive Antenne (Blau): max. 500 mA, Überstromschutz
- Remote-Verstärkeranschluss (Blau/Weiß): max. 500 mA, Überstromschutz
- Betriebstemperatur: -20°C bis 65°C
- Sicherung 15A Mini ATO
- DIN-Chassis-Abmessungen: 178 x 178 x 50 mm (7" x 7" x 2")
- Gewicht: 2,35 kg netto (inklusive Kabeladapter)
- Zoran V9 Core Grafic Engine

DVD/CD Player

- Kompatible Disk-Medien: DVD +/- R/ +/- RW (Single und Dual Layer) und CD-R/-RW
- Kompatible Medienformate: CD-DA, MP3, WMA, VCD, SVCD, Xvid, DivX, AVI, MPEG 1/2
- Rauschabstand: >95 dBA
- Dynamikbereich:>95 dB
- Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz, -3 dB
- Übersprechdämpfung: > 60 dB bei 1 kHz
- Digital/Analog-Wandler: High Performance 24 Bit / 192 kHz Abtastrate, Multi-Bit Sigma-Delta Modulator
- Bildformate: Cinema, Normal und Aus (Standby)

CD / MP3 / WMA

- CD-Text-kompatibel
- Verzeichnissuche (nur MP3 / WMA)
- Abspielen von selbsterstellten DVD+R/RWs mit bis zu 1500 MP3- und WMA Dateien

Video

- Format: PAL / NTSC (automatische Erkennung)
- Ausgang: 1 Vp-p (75 Ohm)
- Eingang: 1 Vp-p (75 Ohm)

UKW-Radio

- RDS (Radio Data System): AF (Alternative Frequenzen), CT (Uhrzeitsynchronisation), EON (Enhanced Other Networks), PS (Programm Service), PTY (Programm-Typen), RT (Radiotext), TA (Verkehrsmeldungen), TP (Verkehrssender)
- Abstimmbereich: 87,5 MHz – 107,9 MHz
- 18 Sender-Speicherplätze
- Auto Stereo/Mono
- Lokal/Distanz
- Mono-Rauschempfindlichkeit (-30 dB): 9 dBf
- Empfindlichkeit bei Rauschabstand (-50 dB): 15 dBf
- Trennschärfe: 70 dB
- Rauschabstand bei 1 kHz: 58 dB
- Frequenzgang: 30 Hz – 15 kHz, -3 dB

MW-RADIO

- Abstimmbereich: 522 kHz – 1620 kHz
- 12 Sender-Speicherplätze

Bluetooth

- Freisprecheinrichtung mit separatem Mikrofon
- Audiostreaming
- Collex HSM52 Bluetooth-Modul mit AVRCP/A2DP-Profil

AUDIOVOX®

VME 9415

Artikelnummer: 150 6310
EAN: 40 39684 06310 6

Monitor

- Bildschirmgröße: 17,8 cm/7" LCD Touchscreen) mit LED Backlight
- Typ: High Definition TFT-Monitor mit LCD-Display (Liquid Crystal Display)
- Auflösung: 336,960 Sub-Pixel, 1440 (B) x 234 (H)

Personal Color Adjustment

Farbliche Darstellungen / Hintergrund

Grafik und User Interface Paket mit:

- 9 RGB-Lichteinstellungen (Tastatur-Hintergrund Beleuchtung): Weiß / Rot / Blau / Grün / Gelb / Violett / Aqua Blue / Sky Blue / benutzerdefiniert

Wallpaper (Hintergrundbild) einstellbar:

- Einstellungen: Black / Motor Sport / Space / Havoc / Sheet Metal

Leistungsangaben

- Gesamtausgangsleistung: 160 Watt
- Ausgangsleistung: 4 x 40 Watt
- Rauschabstand: 70 dBA unter Referenzwert (Referenz wert: 1 Watt, 4 Ohm)
- Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz, -3 dB (bei AUX-Eingang als Referenzeingang)



AUDIOVOX®

VME 9415



1 DIN Widescreen Multimedia Receiver with 7" LCD Touchscreen and LED Backlight

TOUCHSCREEN


NAVIGATION
READY

Bluetooth™

Made for
iPod iPhone

FEATURES

- 17.8 cm/7" TFT monitor with LCD Touchscreen and LED Backlight
- Multimedia DVD/CD/DivX/Xvid/MP3 Player
- NAV Ready, complete control of the navigation system via the touchscreen (optional equipment: Audiovox NAV 104)
- Collex Bluetooth hands-free profile with separate microphone and Audio Streaming (A2DP/AVRCP)
- FM/AM tuner with RDS function, AF (Alternative Frequencies), RT (Radio Text), TA (Traffic Announcements)
- Personal Color Adjustment: 9 RGB light adjustments (keyboard and background illumination)
- Wallpaper adjustment (5 presets)
- Three-Band Equalizer with 7 preset and 1 user-defined EQ curves
- Subwoofer Control
- Rear composite video output for connecting an additional monitor
- Made for iPod/Made for iPhone
- Front and rear media inputs (USB 2.0/3.5 mm video connector) with 1.0 A charge rate
- 5 Line Audio outputs
- Video input for Rear Camera mode (normal & mirror image), automatic switch-on of Rear Camera mode
- Power output 4 x 40 watts / total: 160 watts
- Steering Wheel Control (SWC), connection by optional adapter
- Multilanguage OSD (German, English, French)



AUDIOVOX®

VME 9415

Artikelnummer: 150 6310
EAN: 40 39684 06310 6

TECHNICAL FEATURES

GENERAL

- SD interface connector (SD cards up to 8 GB) for Audio/Video playback
- Steering wheel control, connection via SWC adapter (compatible with Dietz UNICO DUAL PLUS (art.-no. 660040) with cable (art.-no. 66405), PAC (Pacific Accessory Corporation) SWI-PS and Metra ASWC Interface profile)
- Sub X-over frequencies 80 / 120 / 160 Hz
- Programmable Volume Control
- Touch Screen Calibration Mode
- Power Supply: 11 to 16VDC, negative ground
- Power Antenna (Blue): 500mA max, current limited protection
- Amplifier Remote (Blue/White): 500mA max, current limited protection
- Operating Temperature: -20°C ~65°C
- Fuse: 15A Mini ATO
- DIN chassis dimensions: 178 x 178 x 50 mm (7" x 7" x 2")
- Weight: 2.35 kg net (including cable adapter)
- Zoran V9 Core Grafic Engine

DVD/CD Player

- Compatible Disc Media: DVD + R / RW (Single and Dual Layer) and CD-R / RW
- Compatible Media Formats: CD-DA, MP3, WMA, VCD, SVCD, Xvid, DivX, AVI, MPEG 1/2
- Signal to Noise Ratio: >95 dBA
- Dynamic Range: >95dB
- Frequency Response: 20Hz to 20 kHz, -3dB
- Channel Separation: > 60dB @ 1 kHz
- D/A Converter: High performance 24-bit / 192 kHz sample rate, Multi-Bit Sigma-Delta Modulator
- Aspect ratios: Cinema, Normal and Off (Standby)

CD / MP3 / WMA

- CD-Text Compatible
- Directory Search (MP3 / WMA Only)
- Burn up to 1500 MP3 and WMA Files onto a DVD+R / RW

Video

- Format: PAL / NTSC (auto-detection)
- Output: 1 Vp-p (75-ohm)
- Input: 1 Vp-p (75-ohm)

FM Tuner

- RDS (Radio Data System): AF (Alternative Frequencies), CT (Clock Time), EON (Enhanced Other Networks), PS (Program Service), PTY (Program Types), RT (Radio Text), TA (Traffic Announcement), TP (Traffic Program)
- Tuning Range: 87.5 MHz – 107.9 MHz
- 18 station presets
- Auto Stereo/Mono
- Local/Distance
- Mono Sensitivity (-30 dB): 9 dB
- Quieting Sensitivity (-50dB): 15 dB
- Alternate Channel Selectivity: 70 dB
- Quieting Sensitivity (1kHz): 58 dB
- Frequency Response: 30 Hz – 15 kHz, -3 dB

AM-Tuner

- Tuning Range: 522 kHz – 1620 kHz
- 12 station presets

Bluetooth

- Hands-Free operation via separate microphone
- Audio streaming
- Collex HSM52 Bluetooth module with AVRCP/A2DP profile

AUDIOVOX®

VME 9415

Artikelnummer: 150 6310
EAN: 40 39684 06310 6

Monitor

- Screen Size: 17.8 cm/7" LCD Touchscreen with LED backlight
- Screen Type: High Definition TFT Liquid Crystal Display (LCD)
- Resolution: 336,960 sub pixels, 1440 (W) x 234 (H)

Personal Color Adjustment

Color illustrations / Background

- 9 RGB light adjustments (keyboard background light):
White / Red / Blue / Green / Yellow / Purple / Aqua Blue / Sky Blue / 1 x user-defined

Wallpaper (Background image)

Adjustment:

- Adjustments: Black / Motor Sport / Space / Havoc / Sheet Metal

Power Ratings

- Power Output: 4 x 40 watts /
Total power output: 160 watts
- Signal to Noise Ratio: 70 dBA below reference
(Reference: 1 Watt, 4-Ohms)
- Frequency Response: 20 Hz - 20 kHz, -3dB
(AUX Input used as reference input)

