

AUDIOVOX®

GPS 400

GPS-Antenne für Audiovox DVR-Dashcam



Spezifikationen

Empfänger-Frequenzband	Typ L1 1575.42 MHz, C/A Code, 65 Kanäle
SBAS	WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN
Ultrahohe Empfindlichkeit	-165 dBm (nachführen), 160 dBm (erfassen)
Navigationsdaten-Wiederholrate	1/Sek
Niedriger Stromverbrauch	max 50 mA bei 3.3V
Baud Rate	9600 bps
Betriebsspannung	3,0 – 5,5 V
Betriebstemperatur	-40 bis +85 °C
Betriebsgrenzwerte	Höhe 18 km / Geschwindigkeit max. 55 m/s / Beschleunigung <4g
Maße (B x H x T)	38 x 46 x 15 mm
Gewicht (inklusive Kabel)	48 g
Anschluss	3.5 mm Stereo Klinkenstecker
Kabellänge	1,5 m
Art.No.	162 1004
EAN	40 39684 21004 3

Besonderheiten

- Skytraq Hochleistungs-Chipsatz mit niedrigem Stromverbrauch
- Extrem schnelle Positions-Erfassung bei niedrigen Signalpegeln
- Rauscharmer Verstärker mit hohem Verstärkungsfaktor

